

## TORNOS DECO 20A

**Typ : Cnc langdrehautomat**

**Fabrikat : TORNOS**

**Modell : DECO 20A**

**Baujahr : 2005**

**Serien NR : 6656**

**Lager NR : 10391**



### TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 10
- Anzahl von Spindeln	: 2
<b>HAUPTSPINDEL</b>	
- Max. Stangendurchmesser	: 25.4 [mm]
- Max. bearbeitbare Länge	: 200 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 10000 [Upm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.1 [Grad]
<b>GEGENSPINDEL</b>	
- Max. Stangendurchmesser	: 20 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 10000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 3.7 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.1 [Grad]
- Anzahl von buchsenhaltern	: 2
<b>BUCHSENHALTER 1</b>	
- Positionen Anzahl	: 5
<b>BUCHSENHALTER 2</b>	
- Positionen Anzahl	: 5
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 4
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 8000 [Upm]
<b>FRONT APPARAT</b>	
- Positionen Anzahl	: 4
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 4
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6000 [Upm]
<b>GEGENBEARBEITUNG</b>	

**Typ : Cnc langdrehautomat**

**Fabrikat : TORNOS**

**Modell : DECO 20A**

**Baujahr : 2005**

**Serien NR : 6656**

**Lager NR : 10391**

- Positionen Anzahl : 7
- Anzahl von motorisierte Positionen : 3
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8000 [Upm]

#### ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Versorgungsspannung : 400 [V]
- Gesamtantrieb : 14 [kW]

#### GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Platzbedarf : 2270 x 1650 [mm]
- Maschinenhöhe : 2200 [mm]
- Maschinengewicht : 3500 [kg]

#### MASCHINENSTUNDEN

- Betriebsstunden : 62722 [bst.]

#### ZUBEHÖR

- Steuerung : Fanuc
- Motorisierung der angetriebenen Werkzeuge am : S2,S3,S5,S6
- Angetriebene Führungsbuchse
- Teile-Entnahme
- Teileauswerfer
- Späneförderer
- Kühlmitteltank
- \* mit Hochdruckpumpe
- Stangemagazin : ROBOBAR SBF 532
- Ölnebelabsaugung
- Kühlmittelbehälter