

SMP NUMAFUT CA3+

Typ : Cnc werkzeugschleifmaschinen.
Fabrikat : SMP NUMAFUT
Modell : CA3+
Baujahr : 2004
Serien NR : 209
Lager NR : 10314



Durch SMP ende 2016 revidiert

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen : 5
- Werkzeugdurchmesser max. : 150 [mm]
- Werkzeuglänge max. in manual Mode : 300 [mm]
- Werkzeuglänge max. in auto Mode : 140 [mm]
- Werkzeuggewicht max. : 25 [kg]
- WERKSTÜCKKOPF (A-Achse)
 - Nase : ISO 50
 - Weg X/Z : 360 / 300 [mm]
 - Weg : 360 [°]
 - Drehzahl max. : 800 [Upm]
- SCHLEIFKOPF (B-Achse)
 - Nase : HSK-E40
 - Weg Y : 200 [mm]
 - Weg : -30 / +180 [°]
 - Schleifscheibe Durchmesser : 125 [mm]
 - Drehzahl max. : 20.000 [Upm]
 - Spindelleistung : 7 [kW]
- SCHLEIFSCHEIBEN MAGAZIN
 - Positionen : 4
- WERKZEUG MAGAZIN
 - Art : mit SCHUNK Spannsystem, durch die linear Achsen
 - Werkzeuglänge : 40 – 140 [mm]

Typ : Cnc werkzeugschleifmaschinen.

Fabrikat : SMP NUMAFUT

Modell : CA3+

Baujahr : 2004

Serien NR : 209

Lager NR : 10314

- Anzahl der Werkzeuge Ø4-6 pro Palette : 200
- Anzahl der Werkzeuge Ø6-10 pro Palette : 96
- Anzahl der Werkzeuge Ø6-16 pro Palette : 54

SPANNUNG

- Hauptspannung : 400 [V]
- Gesamtleistung : 19 [kW]

DIMENSIONEN

- Platzbedarf : 2.300 x 3.350 [mm]
- Höhe : 2.600 [mm]
- Gewicht : 2.500 [kg]

ZUBEHÖR

- CNC : NUM AXIUM Power P2
- Software : Easygrind 6.08
- Glassmassstab auf X/Y/Z : HEIDENHAIN
- Kühlmittelanlage für Schleifspindel
- Kühlmitteltank mit Pumpen : 10 [bars]
- * mit einziehbarer Düse
- Ölnebel Absaugung : ELBARON RON/A 100 DV
- Werkzeug Luftblase
- Feuerlöschanlage
- * NB : Arbeitsauftrag nicht garantiert. Um es von einem qualifizierten Unternehmen zu erhalten
- Anzahl der Schleifscheibehaltern : 12
- Anzahl der Paletten : 4
- 1 Spannzangenfutter ISO 50 mit automatik Spannung
- 1 Spannzangenfutter ISO 50 mit manual Spannung, Kapazität Ø : 32 [mm]
- 1 Spannzangenfutter ISO 50 mit manual Spannung, Kapazität Ø : 20 [mm]
- 1 MASTER zur Selbstkalibrierung von Achsen und Messtaster