SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

INDEX C200

Typ : CNC Drehautomat
Fabrikat : INDEX
Modell : C200
Baujahr : 2010
Serien NR : 720442
Lager NR : 10380

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl von Spindeln	: 2
- Anzahl der Achsen	: 10
- Anzahl von Revolverköpfe	: 3
HAUPTSPINDEL	
- Spindelnase	: AD140
- Spindelantriebleistung	: 25 / 33 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 65 [mm]
- Max. Durchmesser des Hauptspindelfutters	: 160 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindelnase	: AD140
- Spindelantriebleistung	: 25 / 33 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 65 [mm]
- Max. bearbeitbaren Durchmesser	: 160 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg	: 700 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit	: 50 [m/min]
- Abstand Spindel / Gegenspindel	: 710 [mm]
LINKE OBERE REVOLVERKOPF	: 1
- Positionen Anzahl	: 14
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 14
- X/Z Hub	: 110 / 320 [mm]

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Typ : CNC Drehautomat
Fabrikat : INDEX
Modell : C200
Baujahr : 2010
Serien NR : 720442
Lager NR : 10380

- Y Hub	: 100 [mm]
- Werkzeug Typ	: VDI 25
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 8.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 6,5 [kW]
RECHT OBERE REVOLVERKOPF	: 3
- Positionen Anzahl	: 14
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 14
- Verfahrweg X	: 180 [mm]
- Werkzeug Typ	: VDI 25
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 8.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 6,5 [kW]
LINKE UNTEREN REVOLVERKOPF	: 2
- Positionen Anzahl	: 14
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 14
- Verfahrweg X/Z	: 110 / 550 [mm]
- Verfahrweg Y	: 100 [mm]
- Werkzeug Typ	: VDI 25
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 8.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 6,5 [kW]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 400 [V]
- Gesamtantrieb	: 64 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 6.618 x 1.794 [mm]
- Maschinenhöhe	: 2.139 [mm]
- Maschinengewicht	: 9.000 [kg]
MASCHINENSTUNDEN	
- Spindelstunden	: 36.721 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung	: C200-4D (SIEMENS 840D)
- Schnittstelle	: Ethernet / USB
- 3-farbige Statuslampe	
- Optionen	: Transmit / Tracyl
- Werkzeug-Bruchkontrolle	
- Kühlmitteltank	: 350 [l]
* mit Hochdruckpumpe	: 80 [bars]
- Spindelkühlung	: KLH SC 13.K2LLT
- Innere Kühlmitte-Zufuhr (IKZ)	: für Spindeln und Revolver
- Späneförderer	
- Teile-Entnahme	
- Teilebandförder	
- Stangemagazin	: INDEX MBL capacité 3.000 [mm]
- Zangenfutter	: 2 HAINBUCH Spanntop Kombi Axfix Ø65

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils