

NAKAMURA SC-100X2

Typ : CNC Drehautomat
Hersteller : NAKAMURA
Modell : SC-100X2
Baujahr : 2022
Serien Nr : KS101302J
Lager Nr : 10765P



SHOWROOM MACHINE



SHOWROOM MACHINE

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 7
- Anzahl von Spindeln	: 2
- Anzahl von Revolverköpfe	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Spindel Nase	: A2-5"
- Spindel antriebsleistung	: 11 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 6000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 51 [mm]
- Max. bearbeitbaren Durchmesser	: 195 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindel Nase	: A2-5"
- Spindel antriebsleistung	: 7.5 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 6000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 42 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.001 [Grad]
VERFAHRWEG	
- Verfahrweg Z	: 400 [mm]
- Verfahrweg X	: 150 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit	: 36 [m/min]
- Abstand Spindel / Gegenspindel	: 600 [mm]
REVOLVERKOPF 1	
- Positionen Anzahl	: 24
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 12
- Verfahrweg X/Z	: 400/150 [mm]

Typ : CNC Drehautomat
Hersteller : NAKAMURA
Modell : SC-100X2
Baujahr : 2022
Serien Nr : KS101302J
Lager Nr : 10765P

- Verfahrweg Y	: +/- 40 [mm]
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 7.1 [kW]
REVOLVERKOPF 2	
- Positionen Anzahl	: 9
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 400 [V]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 3072X1974 [mm]
- Maschinenhöhe	: 1799 [mm]
- Maschinengewicht	: 6500 [kg]

ZUBEHÖR

- Steuerung	: Fanuc 0i-TF PLUS
- Schnittstelle	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- Teach-In Programmierung	
- Kühlmittel tank	
* mit Hochdruckpumpe	: 11 [bars]
* Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)	
- Späneförderer	: DROITE LNS MH500
- Werkzeug Meßstastereinrichtung	
- Teile-Entnahme	
- Teilebandförder	
- Stangenmagazin Prädisposition	
- Elektrischen Transformator	