SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

QUICK TECH TT42

Typ : CNC Drehautomat
Fabrikat : QUICK TECH
Modell : TT42
Baujahr : 2011
Serien NR : 2935
Lager NR : T14426

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 8
- Anzahl von Spindeln	: 2
- Anzahl von Revolverköpfe	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Spindelnase	: A2-5
- Spindelantriebleistung	: 7,5 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 6.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 42 [mm]
- Max. Drehlänge	: 230 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindelnase	: A2-5
- Spindelantriebleistung	: 3,7 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 6.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 42 [mm]
- Max. Drehlänge	: 100 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg Z	: 360 [mm]
- Verfahrweg X	: 410 [mm]
WERKZEUGE BLOCK SYSTEM 1	
- Positionen Anzahl	: 16
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 6
- X/Z Hub	: 140 x 230 [mm]
- Y Hub	: 410 [mm]

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Typ : CNC Drehautomat
Fabrikat : QUICK TECH
Modell : TT42
Baujahr : 2011
Serien NR : 2935
Lager NR : T14426

- Werkzeug Typ	: ER20
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 4.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 1 [kW]
WERKZEUGE BLOCK SYSTEM 2	
- Positionen Anzahl	: 15
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 6
- Y Hub	: 410 [mm]
- Werkzeug Typ	: ER 20
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 4.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 1 [kW]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 380 [V]
- Gesamtantrieb	: 20 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 3.465 x 1.654 [mm]
- Maschinenhöhe	: 1.896 [mm]
- Maschinengewicht	: 4.200 [kg]
MASCHINENSTUNDEN	
- Stunden unter Strom	: 10363 [bst.]
- Betriebsstunden	: 7359 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung	: Mitsubishi M700
- Schnittstelle	: Ethernet / RS232 / USB / PCMCIA
- 3-farbige Statuslampe	
- Kühlmitteltank	
- Späneförderer	
- Teile-Entnahme	
- Teilebandförder	
- Zangenfutter	: 2x BELLEGRANDI 48F

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils