SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

TRAUB TNX 65

Typ : CNC Drehautomat
Hersteller : TRAUB
Modell : TNX 65
Baujahr : 2008
Serien Nr : 7060208
Lager Nr : 10462

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl von Spindeln	: 2
- Anzahl der Achsen	: 12
- Anzahl von Revolverköpfe	: 3
HAUPTSPINDEL	
- Spindelnase	: A2-6
- Spindelantriebleistung	: 24 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 65 [mm]
- Max. Durchmesser des Hauptspindelfutters	: 175 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindelnase	: A2-5
- Spindelantriebleistung	: 28 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 7.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 42 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg	: 700 [mm]
LINKE OBERE REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 10
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 10
- Verfahrweg X/Z	: 175 / 650 [mm]
- Verfahrweg Y	: +/- 40 [mm]
- Werkzeug Typ	: VDI 30
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 5,5 [kW]

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Typ : CNC Drehautomat
Hersteller : TRAUB
Modell : TNX 65
Baujahr : 2008
Serien Nr : 7060208
Lager Nr : 10462

LINKE UNTEREN REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 10
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 10
- Verfahrweg X/Z	: 175 / 650 [mm]
- Verfahrweg Y	: +/- 40 [mm]
- Werkzeug Typ	: VDI 30
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 5,5 [kW]
RECHT UNTEREN REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 10
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 10
- Verfahrweg X/Z	: 175 / 650 [mm]
- Verfahrweg Y	: +/- 40 [mm]
- Werkzeug Typ	: VDI 30
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 5,5 [kW]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 400 [V]
- Gesamtantrieb	: 95 [kW]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 5.450 x 2.318 [mm]
- Maschinenhöhe	: 2.258 [mm]
- Maschinengewicht	: 10.000 [kg]
MASCHINENSTUNDEN	
- Betriebsstunden	: 50000 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung	: Traub TX8i-S
- Elektronisches Handrad	
- 3-farbige Statuslampe	
- Kühlmitteltank	: RESY
* mit Hochdruckpumpe	
* mit Papierfilter	
- Späneförderer	
- Teile-Entnahme	
- Teilebandförder	
- Anzahl der angetriebene Werkzeughalter	: 6
- Anzahl der feste Werkzeughalter	: 33
- Zangenfutter	: 2 HAINBUCH

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils