

## CITIZEN M16 III

**Typ : Cnc langdrehaufautomat**  
**Hersteller : CITIZEN**  
**Modell : M16 III**  
**Baujahr : 2001**  
**Serien Nr : P11016**  
**Lager Nr : P2684**



### TECHNISCHE DATEN

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| - Anzahl der Achsen                  | : 8             |
| - Anzahl von Spindeln                | : 2             |
| HAUPTSPINDEL                         |                 |
| - Max. Stangendurchmesser            | : 16 [mm]       |
| - Max. bearbeitbare Länge            | : 200 [mm]      |
| - Spindeldrehzahl                    | : 10000 [Upm]   |
| - Spindeltriebleistung               | : 2.2/3.7 [kW]  |
| - Minimum Auflösung C-Achse          | : 0.001 [Grad]  |
| GEGENSPINDEL                         |                 |
| - Max. Stangendurchmesser            | : 16 [mm]       |
| - Verfahrweg Z                       | : 280 [mm]      |
| - Verfahrweg X                       | : 195 [mm]      |
| - Spindeldrehzahl                    | : 10000 [Upm]   |
| - Spindeltriebleistung               | : 0.75/1.5 [kW] |
| - Minimum Auflösung C-Achse          | : 0.001 [Grad]  |
| - Anzahl von Revolverköpfe           | : 1             |
| UNTEREN REVOLVERKOPF                 |                 |
| - Positionen Anzahl                  | : 20            |
| - Anzahl von motorisierte Positionen | : 10            |

**Typ : Cnc langdrehautomat**  
**Hersteller : CITIZEN**  
**Modell : M16 III**  
**Baujahr : 2001**  
**Serien Nr : P11016**  
**Lager Nr : P2684**

- Verfahrweg X/Z : 107.5/133 [mm]  
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 6500 [Upm]

**BUCHSENHALTER 1**

- Positionen Anzahl : 8  
- Anzahl von motorisierte Positionen : 4  
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8000 [Upm]  
- Verfahrweg X/Y : 60.5/208 [mm]

**GEGENBEARBEITUNG**

- Positionen Anzahl : 3

**ELEKTRISCHE VERSORGUNG**

- Versorgungsspannung : 380 [V]  
- Gesamtantrieb : 10 [kVA]  
- Platzbedarf : 2780x1260 [mm]  
- Maschinenhöhe : 1785 [mm]  
- Maschinengewicht : 2900 [kg]

**ZUBEHÖR**

- Steuerung : Mitsubishi MELDAS M6D  
- Angetriebene Führungsbuchse  
- Teile-Entnahme  
- Teilebandförder  
- Kühlmittel tank : COOL BLASTER CB510

\* mit Hochdruckpumpe

- Gewindewirbeln  
- Stangemagazin : LNS EXPRESS  
- Ölnebelabsaugung  
- Feuerlöschanlage \*

NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.

- Elektrischen Transformator