

HANWHA STL 32 H

Typ : Cnc langdrehautomat

Fabrikat : HANWHA

Modell : STL 32 H

Baujahr : 2007

Serien NR : ST-32-BC-0039

Lager NR : 10243



Maschine ausgestattet mit dem Doppelantrieb am Oberwagen

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 11
- Anzahl von Spindeln	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 32 [mm]
- Verfahrweg	: 320 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 8000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 8 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 32 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 8000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 8 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0.001 [Grad]
- Anzahl von Revolverköpfe	: 1
UNTEREN REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 10
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 10
- X/Z Hub	: 115/120 [mm]
- Y Hub	: 100 [mm]
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 1 [kW]
- Anzahl von buchsenhaltern	: 1

Typ : Cnc langdrehaufomat

Fabrikat : HANWHA

Modell : STL 32 H

Baujahr : 2007

Serien NR : ST-32-BC-0039

Lager NR : 10243

BUCHSENHALTER 1

- Positionen Anzahl : 9
- Anzahl von motorisierte Positionen : 4
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 6000 [Upm]

GEGENBEARBEITUNG

- Positionen Anzahl : 4

ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Versorgungsspannung : 400 [V]
- Gesamtantrieb : 40 [kW]

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Platzbedarf : 3600 X 2200 [mm]
- Maschinenhöhe : 1780 [mm]
- Maschinengewicht : 4400 [kg]

ZUBEHÖR

- Steuerung : Siemens 840 D
- 3-farbige Statuslampe
- Angetriebene Führungsbuchse
- Teile-Entnahme
- Teilebandförder
- Teileauswerfer
- Späneförderer
- Kühlmittelank : Müller Combiloop CL2
- * mit Hochdruckpumpe
- Stangemagazin : LNS HYDROBAR EXPRESS 332
- Kühlmittelbehälter
- Feuerlöschanlage *

NB : Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen

- Anzahl der angetriebene Werkzeughalter : 7
- Anzahl der feste Werkzeughalter : 11