

## STAR SR-20R

**Typ : Cnc langdrehaufautomat**  
**Hersteller : STAR**  
**Modell : SR-20R**  
**Baujahr : 2003**  
**Serien Nr : 1434**  
**Lager Nr : 10965**



### TECHNISCHE DATEN

|                                          |                |
|------------------------------------------|----------------|
| - Anzahl der Achsen                      | : 6            |
| - Anzahl von Spindeln                    | : 2            |
| HAUPTSPINDEL                             |                |
| - Max. Stangendurchmesser                | : 20 [mm]      |
| - Verfahrweg                             | : 205 [mm]     |
| - Spindeldrehzahl                        | : 8000 [Upm]   |
| - Spindeltriebleistung                   | : 3.7 [kW]     |
| - Minimum Auflösung C-Achse              | : 0.001 [Grad] |
| GEGENSPINDEL                             |                |
| - Max. Stangendurchmesser                | : 20 [mm]      |
| - Spindeldrehzahl                        | : 4500 [Upm]   |
| - Spindeltriebleistung                   | : 1.1 [kW]     |
| - Minimum Auflösung C-Achse              | : 0.001 [Grad] |
| - Anzahl von buchsenhaltern              | : 1            |
| BUCHSENHALTER 1                          |                |
| - Positionen Anzahl                      | : 10           |
| - Anzahl von motorisierte Positionen     | : 4            |
| - Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit | : 5000 [Upm]   |
| FRONT APPARAT                            |                |
| - Positionen Anzahl                      | : 4            |
| GEGENBEARBEITUNG                         |                |
| - Positionen Anzahl                      | : 4            |
| - Anzahl von motorisierte Positionen     | : 4            |
| ELEKTRISCHE VERSORGUNG                   |                |
| - Versorgungsspannung                    | : 400 [V]      |

**Typ : Cnc langdrehautomat**  
**Hersteller : STAR**  
**Modell : SR-20R**  
**Baujahr : 2003**  
**Serien Nr : 1434**  
**Lager Nr : 10965**

**GEWICHT UND ABMESSUNGEN**

- Platzbedarf : 2200/1255 [mm]
- Maschinenhöhe : 1735 [mm]
- Maschinengewicht : 1700 [kg]

**ZUBEHÖR**

- Steuerung : Fanuc 16 iT
- Angetriebene Führungsbuchse
- Teile-Entnahme
- Teilebandförder
- Teileauswerfer
- Kühlmitteltank
- \* mit Hochdruckpumpe : 65 [bars]
- Stangemagazin : FMB Minimag20/4200"A"
- Feuerlöschanlage \*

NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.