

## STAR SR20 RIII

**Typ : Cnc langdrehaufautomat**  
**Hersteller : STAR**  
**Modell : SR20 RIII**  
**Baujahr : 2013**  
**Serien Nr : 1305 (114)**  
**Lager Nr : T15900**



### TECHNISCHE DATEN

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| - Anzahl der Achsen                  | : 7            |
| - Anzahl von Spindeln                | : 2            |
| HAUPTSPINDEL                         |                |
| - Max. Stangendurchmesser            | : 20 [mm]      |
| - Max. bearbeitbare Länge            | : 205 [mm]     |
| - Spindeldrehzahl                    | : 10000 [Upm]  |
| - Spindeltriebleistung               | : 3.7 [kW]     |
| - Minimum Auflösung C-Achse          | : 0.001 [Grad] |
| GEGENSPINDEL                         |                |
| - Max. Stangendurchmesser            | : 20 [mm]      |
| - Spindeldrehzahl                    | : 8000 [Upm]   |
| - Spindeltriebleistung               | : 2.2 [kW]     |
| - Minimum Auflösung C-Achse          | : 1 [Grad]     |
| - Anzahl von buchsenhaltern          | : 1            |
| BUCHSENHALTER 1                      |                |
| - Positionen Anzahl                  | : 10           |
| - Anzahl von motorisierte Positionen | : 4            |
| FRONT APPARAT                        |                |
| - Positionen Anzahl                  | : 7            |

**Typ : Cnc langdrehautomat**  
**Hersteller : STAR**  
**Modell : SR20 RIII**  
**Baujahr : 2013**  
**Serien Nr : 1305 (114)**  
**Lager Nr : T15900**

**GEGENBEARBEITUNG**

- Positionen Anzahl : 4
- Anzahl von motorisierte Positionen : 4
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8000 [Upm]

**ELEKTRISCHE VERSORGUNG**

- Versorgungsspannung : 400 [V]
- Gesamtantrieb : 7 [kW]

**GEWICHT UND ABMESSUNGEN**

- Platzbedarf : 2200 x 1200 [mm]
- Maschinenhöhe : 1700 [mm]
- Maschinengewicht : 2200 [kg]

**MASCHINENSTUNDEN**

- Stunden unter Strom : 26540 [bst.]
- Betriebsstunden : 20041 [bst.]
- Spindelstunden : 14658 [bst.]

**ZUBEHÖR**

- Steuerung : Fanuc 30i-model A
- Angetriebene Führungsbuchse
- Teile-Entnahme
- Teilebandförder
- Teileauswerfer
- Kühlmitteltank
- Stangemagazin : FMB turbo 3-26 / 3200 A