

## www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79

E-MAIL: rd@rdmo.com

## **TORNOS DECO 20A**

Typ: Cnc langdrehautomat

**Hersteller: TORNOS** Modell: DECO 20A Baujahr: 2005 Serien Nr: 6656 **Lager Nr: 10391** 





## **TECHNISCHE DATEN**

: 10 - Anzahl der Achsen - Anzahl von Spindeln : 2

HAUPTSPINDEL

- Max. Stangendurchmesser : 25.4 [mm] - Max. bearbeitbare Länge : 200 [mm] - Spindeldrehzahl : 10000 [Upm] : 0.1 [Grad]

- Minimum Auflösung C-Achse

**GEGENSPINDEL** 

- Max. Stangendurchmesser : 20 [mm] - Spindeldrehzahl : 10000 [Upm] - Spindelantriebleistung : 3.7 [kW] - Minimum Auflösung C-Achse : 0.1 [Grad]

:2

- Anzahl von buchsenhaltern

**BUCHSENHALTER 1** 

- Positionen Anzahl : 5

**BUCHSENHALTER 2** 

- Positionen Anzahl : 5 - Anzahl von motorisierte Positionen : 4

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8000 [Upm]

FRONT APPARAT

- Positionen Anzahl : 4 - Anzahl von motorisierte Positionen : 4

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 6000 [Upm]

**GEGENBEARBEITUNG** 

- Positionen Anzahl : 7 **Typ: Cnc langdrehautomat** 

Hersteller: TORNOS Modell: DECO 20A Baujahr: 2005 Serien Nr: 6656 Lager Nr: 10391

- Anzahl von motorisierte Positionen : 3

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit : 8000 [Upm]

ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Versorgungsspannung- Gesamtantrieb: 400 [V]: 14 [kW]

**GEWICHT UND ABMESSUNGEN** 

 - Platzbedarf
 : 2270 x 1650 [mm]

 - Maschinenhöhe
 : 2200 [mm]

 - Maschinengewicht
 : 3500 [kg]

MASCHINENSTUNDEN

- Betriebsstunden : 62722 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung : Fanuc : Motorisierung der angetriebenen Werkzeuge : \$2,\$3,\$5,\$6

- Angetriebene Führungsbuchse

Teile-Entnahme
Teileauswerfer
Späneförderer
Kühlmitteltank
mit Hochdruckpumpe

- Stangemagazin : ROBOBAR SBF 532

ÖlnebelabsaugungKühlmittelbehalter