SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

TRAUB TNL 18-7B

Typ : Cnc langdrehautomat
Hersteller : TRAUB
Modell : TNL 18-7B
Baujahr : 2016
Serien Nr : 6050537
Lager Nr : P2653

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl von Spindeln	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 18 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 12.000 [Upm]
- Spindelantriebleistung	: 3.0 / 5.5 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg Z	: 205 [mm]
GEGENSPINDEL	
- Max. Stangendurchmesser	: 20 [mm]
- Spindeldrehzahl	: 12.000 [Upm]
- Spindelantriebleistung	: 1,5 / 2,5 [kW]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Anzahl von Revolverköpfe	: 2
OBERE REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 8
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 8
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 12.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 1 / 2 [kW]
- Verfahrweg X/Z	: 165 / 550 [mm]
- Verfahrweg Y	: -40 / +25 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 21 / 21 / 42 [m/min]
- Hub Achse B	: 100 [Grad]
UNTEREN REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 7
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 7

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Typ : Cnc langdrehautomat
Hersteller : TRAUB
Modell : TNL 18-7B
Baujahr : 2016
Serien Nr : 6050537
Lager Nr : P2653

- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 12.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 1.5 / 2.5 [kW]
- Verfahrweg X/Z	: 120 / 250 [mm]
- Verfahrweg Y	: -20 / +40 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 21 / 21 / 50 [mm/min]
GEGENBEARBEITUNG	
- Positionen Anzahl	: 7
- Anzahl von motorisierte Positionen	: 3
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 10.000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 1 / 2 [kW]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 400 [V]
- Gesamtantrieb	: 24 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 3.060 x 1.480 [mm]
- Maschinenhöhe	: 2.420 [mm]
- Maschinengewicht	: 4300 [kg]
MASCHINENSTUNDEN	
- Spindelstunden	: 41026 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung	: Traub TX 8i-s
- Angetriebene Führungsbuchse	
- Teile-Entnahme	
- Teilebandförder	
- Späneförderer	
- Kühlmitteltank	
* mit Hochdruckpumpe	: 40 [bars]
* mit Papierfilter	
- Stangemagazin	: LNS EXPRESS 220
- Ölnebelabsaugung	: DONALDSON TORIT DCE
- Feuerlöschanlage *	

* NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils