

BUMOTEC S-192FT

Typ : Dreh/fräszentrum
Hersteller : BUMOTEC
Modell : S-192FT
Baujahr : 2005
Serien Nr : 2786/11
Lager Nr : 9990



TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 7
- Anzahl von Spindeln	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Spindeltriebleistung	: 14 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 6.000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 42 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindeltriebleistung	: 9,7 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5.000 [Upm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg	: 330 [mm]
DREH-FRÄSSPINDEL	
- Verfahrweg X/Z	: 425 / 550 [mm]
- Verfahrweg Y	: 200 [mm]
- Hub Achse B	: -105 / +105 [Grad]
- Minimum Auflösung B-Achse	: 0,001 [Grad]
- Werkzeug Typ	: HSK40
- Spindeldrehzahl	: 25.000 [Upm]
- Spindeltriebleistung	: 10 [kW]
WERKZEUGWECHSLER	
- Werkzeugwechsler Typ	: Bras chargeur
- Anzahl der Werkzeuge im Magazin	: 30
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 400 [V]

Typ : Dreh/fräszentrum
Hersteller : BUMOTEC
Modell : S-192FT
Baujahr : 2005
Serien Nr : 2786/11
Lager Nr : 9990

- Gesamtantrieb : 17 [kW]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN
- Platzbedarf : 2.548 x 1.922 [mm]
- Maschinenhöhe : 2.686 [mm]
- Maschinengewicht : 6.500 [kg]

ZUBEHÖR

- Steuerung : Num Power 1050
- Teach-In Programmierung
- 3-farbige Statuslampe
- Kühlmittel tank
* mit Hochdruckpumpe
- Späneförderer
- Ölnebelabsaugung : ELBARON
- Spindelkühlung
- Teile-Entnahme
- Stangemagazin : LNS HYDROBAR MINI-SPRINT