SECONDHAND MACHINE TOOLS

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE
F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE
TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77
FAX +33 (0) 4 50 03 66 79
E-MAIL : rd@rdmo.com

NAKAMURA Super NTMX

Typ : Dreh/fräszentrum
Hersteller : NAKAMURA
Modell : Super NTMX
Baujahr : 2016
Serien Nr : V251506
Lager Nr : 10483P

TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 9
- Anzahl von Spindeln	: 2
HAUPTSPINDEL	
- Spindelnase	: A2-5
- Spindelantriebleistung	: 11 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 4500 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 65 [mm]
- Max. bearbeitbaren Durchmesser	: 200 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
GEGENSPINDEL	
- Spindelnase	: A2-5
- Spindelantriebleistung	: 11 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 5000 [Upm]
- Max. Stangendurchmesser	: 51 [mm]
- Max. bearbeitbaren Durchmesser	: 200 [mm]
- Minimum Auflösung C-Achse	: 0,001 [Grad]
- Verfahrweg	: 780 [mm]
- Abstand Spindel / Gegenspindel	: 980 [mm]
DREH-FRÄSSPINDEL	
- Verfahrweg X/Z	: 570/1297 [mm]
- Verfahrweg Y	: +/- 100 [mm]
- Hub Achse B	: 190 (+/-95) [Grad]
- Werkzeug Typ	: Capto C4
- Spindeldrehzahl	: 12000 [Upm]
- Spindelantriebleistung	: 7,5 [kW]

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils

Typ : Dreh/fräszentrum
Hersteller : NAKAMURA
Modell : Super NTMX
Baujahr : 2016
Serien Nr : V251506
Lager Nr : 10483P

WERKZEUGWECHSLER	
- Werkzeugwechsler Typ	: Bras chargeur
- Anzahl der Werkzeuge im Magazin	: 48 (2x24)
UNTEREN REVOLVERKOPF	
- Positionen Anzahl	: 24
- Verfahrweg X/Z	: 130,5/658 [mm]
- Angetriebene Werkzeuge Geschwindigkeit	: 6000 [Upm]
- Angetriebene Werkzeuge Leistung	: 7,1 [kW]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 380 [V]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 2700x3460 [mm]
- Maschinenhöhe	: 2857 [mm]
- Maschinengewicht	: 14500 [kg]
MASCHINENSTUNDEN	
- Betriebsstunden	: 11000 [bst.]

ZUBEHÖR

- Steuerung	: Fanuc 31iA-5
- Kühlmitteltank	
* mit Hochdruckpumpe	: 25 [bars]
* Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)	
- Späneförderer	: Droite
- Spindelkühlung	
- Stangenmagazin Prädisposition	
- Elektrischen Transformator	
- Futter 3 Backen	: SCHUNK 215 / SCHUNK 165

Technische date ohne Gewähr, nur für information. Ob es technische Dokument gibt, wird die Maschine mit CDROM in PDF geliefert sein.
RD Machine Outils - SAS au capital de 1.250.000 Euros - Membre de l'Association Européenne des Marchands de Machines Outils