

www.rdmo.com

77, ALLÉE DE L'INDUSTRIE

F - 74130 CONTAMINE-SUR-ARVE

TÉL. +33 (0) 4 50 03 90 77

FAX +33 (0) 4 50 03 66 79 E-MAIL : rd@rdmo.com

CHIRON FZ 08KS HSP

Typ: Vertikalbearbeitungszentrum

Hersteller : CHIRON Modell : FZ 08KS HSP

Baujahr: 2011 Serien Nr: 319-07 Lager Nr: 10023





Diese Maschine arbeitete nur mit Vollöl

TECHNISCHE DATEN

LINEAR ACHSEN

- Anzahl der Achsen : 7

FRÄSSPINDEL
- Werkzeugaufnahme : HSK40
- Spindeldrehzahl : 30.000 [Upm]

- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen
 - Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)
 : 450 x 270 x 310 [mm]
 : 75 [m/min]

- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z) : 75 [m/m SCHWENKACHSE B

- Verfahrweg : -20/+115 [Grad]
- Minimum Auflösung : 0,001 [Grad]
WERKZEUGWECHSLER

- Werkzeugwechsler Typ : Parapluie- Anzahl der Werkzeuge im Magazin : 20

SCHWENKACHSE A
- Max. Stangendurchmesser : 32 [mm]
- Minimum Auflösung : 0,001 [Grad]

- Minimum Auflösung : 0,001 [Grad]
- Verfahrweg : 360 [Grad]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG

- Versorgungsspannung : 400 [V] - Gesamtantrieb : 17 [kVA]

GEWICHT UND ABMESSUNGEN

- Platzbedarf : 1.500 x 2.600 [mm]
- Maschinenhöhe : 2.300 [mm]

Typ: Vertikalbearbeitungszentrum

Hersteller : CHIRON Modell : FZ 08KS HSP

Baujahr : 2011 Serien Nr : 319-07 Lager Nr : 10023

- Maschinengewicht : 5.100 [kg]

MASCHINENSTUNDEN

- Betriebsstunden : 20.749 [bst.]

ZUBEHÖR

Steuerung
 Schnittstelle
 Feuerlöschanlage *
 Fanuc 31i-A5
 USB, PCMCIA, RJ45
 KRAFT&BAUER FB703

* NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.

- Kühlmitteltank - Spindelkühlung

Ölnebelabsaugung : HIFI FILTER
 Werkzeug Meßtastereinrichtung : Renishaw TS27R
 Werkstück Meßtastereinrichtung : Renishaw OMP40

- Anlage für die 6te Seite bearbeitung

Spannzangenfutter : ORTLIEB KSF 30-50
 Werkzeug Erkennung durch RFID Scan : BALLUFF BIS C-650

- Werkzeughalter : 30