

FANUC ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5

Typ : Vertikalbearbeitungszentrum

Hersteller : FANUC

Modell : ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5

Baujahr : 2018

Serien Nr : P18YZG241

Lager Nr : 10782P



TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 5
FRÄSSPINDEL	
- Werkzeugaufnahme	: BBT 30 (Big-Plus)
- Spindelanttriebsleistung	: 12 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 24.000 [Upm]
LINEAR ACHSEN	
- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen	: 500/400/330 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
- Vorschubgeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 1-30.000 [mm/min]
WERKZEUGWECHSLER	
- Werkzeugwechsler Typ	: Parapluie
- Anzahl der Werkzeuge im Magazin	: 21
TISCH	
- Tisch Größe	: 650 x 400 [mm]
- Max. Tisch Beladung	: 300 [kg]
- Abstand von Tisch zu Spindel Nase	: 250-580 [mm]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 380 [V]
- Gesamtantrieb	: 11 [kVA]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 1565 X 2027 [mm]
- Maschinenhöhe	: 2325 [mm]
- Maschinengewicht	: 2200 [kg]

Typ : Vertikalbearbeitungszentrum
Hersteller : FANUC
Modell : ROBODRILL ALPHA-D21MiB 5
Baujahr : 2018
Serien Nr : P18YZG241
Lager Nr : 10782P

ZUBEHÖR

- Steuerung : Fanuc 31i-Model B5
- 3-farbige Statuslampe
- Teilapparat Typ : 4e-5e axe intégré
- * Hersteller : LEHMANN
- * Model : Serie 500
- Kühlmittel tank
- * mit Hochdruckpumpe : 70 [bars]
- Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)
- Späneförderer : ARRIERE
- Werkzeug Meßstastereinrichtung : HEXAGON
- Werkstück Meßstastereinrichtung : HEXAGON
- Feuerlöschanlage *
- * NB: Funktionsfähigkeit nicht garantiert. Von einem qualifizierten Unternehmen des Käufers überprüfen lassen.
- Elektrischen Transformator
- Futter 3 Backen : SCHUNK