

FANUC ROBODRILL α-T21iFa

Typ : Vertikalbearbeitungszentrum

Hersteller : FANUC

Modell : ROBODRILL α-T21iFa

Baujahr : 2010

Serien Nr : P106XG236

Lager Nr : 11006



TECHNISCHE DATEN

- Anzahl der Achsen	: 4
FRÄSSPINDEL	
- Werkzeugaufnahme	: BBT 30 (Big-Plus)
- Spindelantriebsleistung	: 12 [kW]
- Spindeldrehzahl	: 10000 [Upm]
LINEAR ACHSEN	
- Verfahrweg X/Y/Z-Achsen	: 500/400/330 [mm]
- Eilganggeschwindigkeit (X/Y/Z)	: 54 [m/min]
WERKZEUGWECHSLER	
- Werkzeugwechsler Typ	: Parapluie
- Anzahl der Werkzeuge im Magazin	: 21
TISCH	
- Tisch Größe	: 650 x 400 [mm]
- Max. Tisch Beladung	: 300 [kg]
- Abstand von Tisch zu Spindel Nase	: 250-580 [mm]
ELEKTRISCHE VERSORGUNG	
- Versorgungsspannung	: 380 [V]
GEWICHT UND ABMESSUNGEN	
- Platzbedarf	: 1565 X 2027 [mm]

Typ : Vertikalbearbeitungszentrum
Hersteller : FANUC
Modell : ROBODRILL α -T21iFa
Baujahr : 2010
Serien Nr : P106XG236
Lager Nr : 11006

- Maschinenhöhe	: 2346 [mm]
- Maschinengewicht	: 2000 [kg]
ZUBEHÖR	
- Steuerung	: Fanuc 31i model B5
- Synchronisiertes Gewindeschneiden	
- 3-farbige Statuslampe	
- Teilapparat Typ	: 4e axe CNC intégré
* Hersteller	: Fanuc DDRT260iB
- Kühlmitteltank	
* mit Hochdruckpumpe	: 15 [bars]
- Innere Kühlmittel-Zufuhr (IKZ)	
- Späneförderer	: DROITE